

FORD CARGO 3235 D

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ



FORD CARGO 3532 D (6x4)	
КАБИНА	Дневна кабина
Двигател	
Тип	FORD - ECOTOQ ЕВРО 4 Турбодизел, редови, междинно охлаждане
Работен обем	8974 см ³ , 6 - цилиндров
Мощност к. с, об/мин	320 к. с. при 2200 об/мин
Въртящ момент	1110 Нм при 1200 - 1800 об/мин
Горивна система	
Bosch - Common Rail	
Съединител	
430 мм диаметър	Сух, едnodисков
Предавателна кутия	
ZF 16 S 109, 16+2	Силоотвод (за самосвал или бетонмиксер)
Управление	
Серво усилвател	
Спирачна уредба (∅ мм х мм дължина)	
410 х 200	барабанны спирачки, подгреваем дехидратор за въздушната
Окачване	
Предно	Многолистови ресори и амортизъри 8000 кг
Задно	Многолистови ресори за тежки натоварвания 26 800 кг
Двигателни мостове	
ARVIN MERITOR MT32 610	
Предавателно съотношение 5,41 : 1	
Блокажи на диференциалите	
Електрическа система	
Акумулатори 24В, 2 х 210 Ач	Алтернатор 60 А
Резервоар	
315 л	Изработен от стомана
Колела	
10+1	размер на гумите: 315/80 R 22,5"

Тегло (кг)	
Собствена маса	8780 кг
Техн.допустимо общо тегло	35 000 кг
Друго оборудване	
ABS / ASR	
Електрически управляеми странични стъкла	
Електрически регулируеми и подгреваеми основни огледала за обратно виждане	
Климатик	
Регулируем волан	
Настройка височина на фаровете	
Подгреваема седалка за водача, окачена на въздух	
Лумбална подпора за седалката на водача	
Централно заключване с дистанционно управление	
Уникален ключ за всички ключалки	
Радио, CD/ Mp3 плейър	
Дигитален тахограф	

Feel the difference

